

Det er civilforsvarskommissionens målsætning at der tilvejebringes beskyttelsesrumspads til samtlige borgere i de tre kommuner.

Ved tilvejebringelsen af beskyttelsesrum skal der lægges vægt på, at de er placeret i de områder, hvor befolkningen henholdsvis bor og arbejder, samt at adgangsvejen skal være så kort som mulig.

De udpegede/etablerede beskyttelsesrum må gerne i fredstid anvendes til andre formål, men skal ved mobilisering eller forhøjet beredskab kunne ryddes og indrettes inden for 24 timer.

I de tre kommuner findes følgende typer beskyttelsesrum:

OFFENTLIGE BESKYTTELSESRUM, der omfatter betondækningsgrave og kombinerede beskyttelsesrum (forstærkede rum), er fortrinsvis til brug for trafikanter og indbyggere uden beskyttelsesrumsmulighed.

SUPPLERENDE OFFENTLIGE BESKYTTELSESRUM er kælderlokaliteter i større bygninger, som ved en afstivning kan indrettes til offentlige beskyttelsesrum. Tilvejebringelse af disse rum foregår ved et rekognosceringsarbejde.

MÅLSÆTNING for offentlige beskyttelsesrum er 25% af indbyggertallet i byområder o/500 personer.

SIKRINGSRUM er forberedte beskyttelsesrum indrettet i større bygninger opført efter 1950.

Sikringsrum er fortrinsvis til brug for beboere af eller beskæftigede i den pågældende ejendom.

SUPPLERENDE SIKRINGSRUM er kælderrum, som ved en rekognoscering udpeges som rum der i påkommende tilfælde kan afstives og indrettes til beskyttelsesrum.

MÅLSÆTNINGEN er en sikringsrumspads til samtlige borgere i de tre kommuner.

AFSNIT 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 og 6.5 viser skematisk beskyttelsesrumskapaciteten og DELPLAN 6 omhandler den samlede **BESKYTTELSESRUMSPLAN**.