



**CIVILFORSVARET**

HIRTSHALS - HJØRRING - SINDAL

# Beredskabsplan

## Beskyttelsesrum

### INDLEDNING

**Afsnit :** 6.1

**Side :** 1

**Dato :** MAR 89

De eksisterende betondækningsgrave (BDG) er fritliggende beskyttelsesrum, der opførtes i perioden 1944-45 og i 1951 under indtryk af Koreakrigen. Disse rum er med den normerede belægning ikke indrettet til længere tids ophold med overnatning.

Hver BDG er beregnet til 50 personer. Først og fremmest til trafikanter og beboere fra områder, hvor etableringen af tilfredsstillende private beskyttelsesrum ikke er mulig.

Betondækningsgrave yder større beskyttelse end sikringsrummene. De er sprængstyksikre og yder beskyttelse mod eksplosionstryk og nedstyrtningsbelastning på 10 - 20 t/m<sup>2</sup> samt endvidere mod radioaktiv stråling med en beskyttelsesfaktor på mindst F-1000.

Betondækningsgrave yder endvidere beskyttelse mod angreb med kemiske kampstoffer, idet de er forsynet med sandfiltre, som i klargøringsfasen bliver forbundet med ventilatorer.

Betondækningsgravene forudsættes færdiggjort i påkommende tilfælde, og der er i de af civilforsvarsstyrelsen udgivne beredskabsbestemmelser optaget de fornødne pålæg til de stedlige myndigheder om, ved hvilken grad af beredskab, der skal drages omsorg for klargøring.

I Hirtshals-Hjørring-Sindal kommune findes der 2 typer fritliggende BDG, type I, der er kuppelformet og type II, der er rørformet.

Med hensyn til aftaler om klargøring, indretning, instruks for ophold i BDG samt information til befolkningen henvises til særskilt afsnit i planen.